

## 空気清浄活成器「サリール」 諸元表

					
商品概要	長年の使用に耐えられるよう錆びづらいオーステナイト系ステンレスの筐体と国産の高級木材で構成。	KO-206のスペックアップ版。	ショッピングモールや空港等の大手商業施設に主に用いられている、業務用モデル。軽量のアルミ製本体は付属のマグネットによる簡単な設置が可能。会議室、喫煙所等で可搬的に使用可能。	建物の付加価値を向上させる、天井埋め込み型。主に病院や介護施設に導入されております。建築物のリノベーションに好評。	
型式	KO-206 据置型	KO-208 据置型	KO-108S 天井・壁面取付型	KO-1016 天井・壁面取付型	KO-104G 天井埋め込み型
適応面積	約12畳	約15畳	約15畳	約30畳	約8畳
電極数	6	8	8	16	4
消費電力	5W以下	6W以下	6W以下	10W以下	3W以下
1ヶ月の電気代	約64円	約76円	約76円	約130円	約38円
外形寸法(mm)	H210xW100xD120	H210xW100xD120	H70xW450xD70	H70xW900xD70	H141xW170xD130
重量	1,440g	1,450g	900g	1,800g	700g
陰イオン量	約2,400,000個以上/CC	約3,200,000個以上/CC	約3,200,000個以上/CC	約6,400,000個以上/CC	約1,600,000個以上/CC
オゾン濃度	0.015ppm以下	0.024ppm以下	0.024ppm以下	0.048ppm以下	0.012ppm以下
定価(税別)	118,000円	148,000円	140,000円	270,000円	95,000円

共通仕様 集塵方法:イオン方式 放電方法:コロナ無声放電  
電源・電圧:AC100V 50/60Hz, DC12V

注:1ヶ月の電気代は24時間作動の場合です。